



ทางเลือก
คุณสามารถเลือกแบบตั้งโต๊ะ
หรือแบบตั้งบนพื้นให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของคุณได้

DocuCentre S2320 Functions & Specifications

Item	Description
Basic Function / Copy Function	
Type	DocuCentre S2320
Memory capacity	512 MB (Max : 512 MB)
Scan Resolution	600 x 600 dpi
Print Resolution	600 x 600 dpi
Warm-up Time	19 seconds or less (20 degrees Celsius room temperature)
Original Size	Maximum of 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") for both Sheet and Book
Paper Size	Max: 297 x 432 mm, A3, 11 x 17", Bypass Tray: 297 x 432 mm, A3, 11 x 17"
Min	A5, Bypass Tray: 127 x 98 mm
Image loss width	Lead Edge: 5.5 mm, Trail Edge: 6.0 mm, Right & Left Edges: 5.5 mm
Tray 1	60 to 90 gsm
Tray 2, 3, 4 (Optional)	60 to 216 gsm
Bypass Tray	60 to 216 gsm
First Copy Output Time	6.5 seconds or less (A4 LEF)
A4 LEF/85 LEF	23 ppm, In Duplex: 17 ppm
Continuous Copy Speed ¹	A4: 12 ppm, In Duplex: 9 ppm B4: 12 ppm, In Duplex: 8 ppm A3: 12 ppm, In Duplex: 8 ppm
Paper Tray Capacity ²	Standard: Tray1 : 250 sheets, Bypass Tray: 100 sheets Optional: One Tray Module (Tray2) : 500 sheets Two Tray Module (Tray3 + Tray4) : 1000 sheets
Max	1850 sheets (Tray1 + Tray2 + Tray3 + Tray4 + Bypass Tray)
Output Tray Capacity ³	250 sheets (A4 LEF)
Power Source	AC220-240 V +/- 10 %, 6 A, 50 / 60 Hz common
Maximum Power Consumption	AC 220V: 1.3kW or less AC 240V: 1.4kW or less Low Power mode: 14W or less Sleep mode: 2W or less
Dimensions	W 595 x D 584 x H 569 mm
Weight ⁴	33 kg

*1: It is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *2: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The performance may be reduced depending on the paper type. *3: When Using 80 gsm paper. *4: Excluding Toner Cartridge.

Item	Description
Print Function	
Type	Built-in type
Continuous Print Speed ¹	Same as the Basic Specifications / Copy Function
Print Resolution	600 x 600 dpi
Page Description Language	FX HBPL (Host Based Print Language)
Operation System ²	Windows® XP (32bit), Windows Server® 2003 (32bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8.1 (32bit) Windows® XP Professional (64bit), Windows Server® 2003 (64bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64bit), Windows® 7 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 8.1 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 2012 R2 (64bit)
Interface	USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
*1: The speed may be reduced due to image quality adjustment. Print speed may also drop depending on the documents. *2: Please refer to the Fuji Xerox web site for the latest supported operating systems.	
Scan Function	
Item	Description
Type	DocuCentre S2320
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed ¹	B / W : 25 ppm, Colour : 25 ppm, [Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200dpi]
Interface	USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
*1: The scanning speed varies depending on documents. Fuji Xerox Standard Document (A4), 200 dpi, using TWAIN driver (USB).	
Duplex Automatic Document Feeder	
Item	Description
Original Size	DocuCentre S2320
Paper Weight	Max: A3, 11 x 17", Min: A5
Capacity	38 to 128 gsm (2 Sided : 50 to 128 gsm)
Feeding Speed	23 ppm (A4 LEF, 1 Sided) 17 ppm (A4 LEF, 2 Sided)
*1: When Using 80 gsm paper.	
Option	
Item Code	Description
EL20138	One Tray Module (Tray 2) 500 sheets
1STFAX-BL-C-S	Fax Kit + Phone Cord
Consumables*	
Item Code	Description
CT202384	Toner Cartridge (up to 9,000 pages)
CT351075	Drum Cartridge (up to 68,000 pages)
* Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19752.	

Notes
1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall Fuji Xerox be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.
2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.
3) The product specifications, appearance and other details in this catalog are subject to change without notice for improvements.
Other company names or product names are registered trademarks or trademarks of each company.

SUM TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

464,466 Pracharat Dd, Taradkwan,Muang,
Nonthaburi 110000
Tel.02-9683988
https://sumtechnology.co.th
info@sumtechnology.co.th



ข้อมูลจากทาง Fuji Xerox ประเทศไทย บริษัท Fuji Xerox ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อมูลทางเทคนิคที่ปรากฏในเอกสารนี้ ข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

DocuCentre S2320



- Copy
- Network Print
- Colour Network Scan
- DADF
- Duplex
- Fax (option)
- Thai Menu

DocuCentre S2320

เครื่องมัลติฟังก์ชันขนาด A3
โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

*เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม



เครื่องดิจิทัลขนาด A3 ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันอันยอดเยี่ยม

รวมฟังก์ชันสำคัญทั้งหมดที่ใช้ในออฟฟิศมาไว้ในเครื่องเดียว ขนาดกะทัดรัด สมรรถนะสูง และเพิ่มประสิทธิภาพ



DocuCentre S2320

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สำเนา: 23 ppm สูงสุด: A3
- สี: 25 ppm สูงสุด: A3
- ระบบเครือข่าย: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผลิตเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
ถ่ายสำเนาด้วยความเร็วสูงถึง 23 ppm (หน้าเดียว) และ 17 ppm (duplex)
เครื่องกลับเข้าสู่การทำงานได้ในเวลาเพียง 19 วินาที พร้อมโซลูชันการรีไซเคิลที่ได้ออกมา 6.5 วินาที

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสแกนได้อย่างรวดเร็ว
สามารถสแกนเอกสารสีขนาด A3 ได้เร็วถึง 25 ppm
ช่วยลดเวลาในการแปลงเอกสารให้เป็นแบบดิจิทัล ทำให้พิมพ์พลอตได้มากขึ้น

ประสิทธิภาพโดดเด่นที่มีความหลากหลาย

ฟังก์ชันถ่ายสำเนา ID card ที่สะดวกสบาย
สามารถถ่ายสำเนา ID card ทั้งสองด้านของบัตรในครั้งเดียวได้
สามารถสแกน ID card ได้สูงสุดพร้อมกันถึง 2 ใบ

จัดเรียงชุดเอกสารแนวตั้งและแนวนอนได้*
เวลาถ่ายเอกสารปริมาณมาก — เช่น เอกสารการประชุม — สามารถถอนสำเนาแต่ละชุดให้กลับกันในแนวตั้งและแนวนอนได้
ช่วยประหยัดเวลาในการจัดเรียงชุดเอกสาร

พิมพ์และถ่ายเอกสารบนกระดาษหนาหนักได้อย่างสบาย
สามารถผลิตเอกสารหน้า 60-216 ไมครอน อย่างเช่น ปรภาคภัยบัตร บัตรอวยพรได้ พิมพ์งานที่หลากหลายได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้

พิมพ์เอกสารรวมอยู่บนแผ่นเดียวกันได้
สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 8 หน้าบนกระดาษแผ่นเดียวกัน ด้วยการผลิตขนาดของเอกสาร ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ

เลือกวิธีการสแกนเอกสารได้สองรูปแบบตามการใช้งาน
สามารถเลือกวิธีการสแกนได้ 2 แบบจากเครื่องที่ใช้งานคือ: Pull scan จากเครื่อง PC หรือ Push scan จากเครื่องมัลติฟังก์ชัน
ในกรณีของ Push scan คุณสามารถเลือกความละเอียดได้สูงถึง 200-600 dpi

แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
แฟกซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
กดปุ่มส่งแฟกซ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกเลขหมายปลายทางได้ถึง 30 หมายเลข และรองรับเอกสารแฟกซ์ได้ถึง legal บนแผ่นเดียว

ปุ่ม Redial สำหรับการส่งหมายเลขซ้ำ
เมื่อกดปุ่ม Redial จะปรากฏขึ้นที่ประวัติการส่งล่าสุดขึ้นมา ทำให้ส่งหมายเลขซ้ำได้อย่างง่ายดาย

เพียงแค่นี้ก็เรียบร้อย
สามารถส่งเอกสารไปยังหลายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดภาระของงานที่ต้องทำซ้ำ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก (UFP) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเพื่อป้องกันต่อเนื่องด้วยการปรับโหมดทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณของอนุภาค UFP ได้มากขึ้น

* Ultrafine particles (UFPs) หมายถึงอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 นาโนเมตร อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าอนุภาค PM2.5 เนื่องจากถูกกรองจับกันด้วยวิธีกรองที่ระมัดระวังของเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox

ปรับเปลี่ยนปริมาณผงหมึกที่บนเนื้อหรือให้สอดคล้องกับการใช้
สามารถปรับความเข้มข้นของสีได้ 6 ระดับ
การลดความเข้มข้นของสีช่วยลดปริมาณผงหมึกที่บนเนื้อหรือให้ และส่งผลต่อปริมาณกระดาษที่ใช้จ่าย

